

SCシリーズ

表示ユニット

SCシリーズは、1つもしくは3つのセンサーを接続可能な表示器です。センサーへ安定したDC電源を供給することができ、3 1/2 デジットLED表示器と、0～10VDCアナログ出力調整用ポットも装備しています。

特徴

- ・ 各チャンネルでそれぞれ独立してアナログ値を出力
- ・ 1.6 / 3.3 / 15 / 330 Hz 調整可能な出力周波数
- ・ 前面パネルの調整用ポット
- ・ 固定用ブラケット付属
- ・ 115VACアダプター付属



SC - 1



SC - 3

詳細仕様

表示	3 1/2 デジットLED 表示文字高10mm
測定単位	cN、daN、及びV（レンジの変更による）
測定レンジ	0～50.0、0～100.0、0～199.9、0～500、 0～1000、0～1999、0～2.00、0～5.00、 0～10.00 及び0～19.99（選択可能）
測定周波数	1.6、3.3、15、330Hz（選択可能）
外部出力	0～10 VDC
電源	9～15 VDC / AC 250mA（SC-1）、700mA（SC-3）
ACアダプター	230Vもしくは115V
使用温度	0～45
ケース	アルミニウム
寸法	182×85×34mm（SC-1） 199×109×34mm（SC-3）
重量（全体）	約300g（1000g） SC-1 約500g（1200g） SC-3
付属	ACアダプター、固定ブラケット、取扱説明書、センサー接続ケーブル（3m）

技術仕様は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

複製は、全体、部分的或いは変形したものに關わらず禁止されています。

株式会社イマダ

豊橋市神野新田町カノ割99番地

電話（0532）33-3288

ファックス（0532）33-3866

2003年4月26日